

## روان کننده بتن P.A.PLAST-204

ماده کاهنده آب و افزاینده کارایی بتن  
این ماده براساس استانداردهای زیر قابل ارزیابی می باشد:

### ASTM C494/C494 M TYPE A, EN 934, ISIRI 2930

#### موارد کاربرد

- ۱- کاهش نسبت آب به سیمان در حدود ۵٪ تا ۱۲٪
- ۲- افزایش اسلامپ یا کارایی بتن
- ۳- بدست آوردن سطوح صاف و یکنواخت برای بتن های اکسیوز یا خوش نما
- ۴- جلوگیری از به وجود آمدن ترک های سطحی
- ۵- سهولت پمپاژ
- ۶- جلوگیری از خش و انقباض بتن
- ۷- افزایش مدت زمان کارایی بتن
- ۸- جلوگیری از آب انداختگی بتن
- ۹- سازگاری با انواع سیمان های پرتلند و مواد پوزولانی

#### مقدار مصرف

مقدار دقیق مصرف از طریق آزمایش های کارگاهی مشخص می شود. این مقدار میتواند در محدوده ۰/۵ تا ۱/۵٪ درصد وزن سیمان و مواد جایگزین سیمان مصرفی باشد. تغییر مقدار مصرف: مصرف کمتر یا بیشتر از محدوده مجاز این ماده افزودنی فقط می تواند با مجوز کارشناسان تکنولوژی بتن شرکت صنایع شیمی ساختمان آبادگران انجام پذیرد.

در صورت مصرف همزمان چند ماده افزودنی بتن حتماً با دفتر فنی شرکت آبادگران تماس حاصل بفرمایید.

#### روش مصرف

- ۱- می تواند با بخش کوچکی از آب اختلاط بتن مخلوط گشته و به بتن اضافه گردد.
- ۲- می تواند به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس از اختلاط کامل عمل بتن ریزی آغاز گردد.
- ۳- این ماده افزودنی بتن را میتوان در زمان ساخت بتن در بچینگ و یا به بتن آماده در تراک میکسر اضافه نمود.

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدهای و مقالات مرتبط به سایت  
آبادگران مراجعه فرمایید:  
[www.abadgarangroup.net](http://www.abadgarangroup.net)



#### حفظ و ایمنی

این ماده در محدوده مواد خطرساز و مضر برای سلامتی و محیط زیست قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد.  
در صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً آب شیرین فراوان شسته شود.  
در صورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.  
لطفاً به برگه اطلاعات ایمنی (MSDS) مراجعه شود.  
این ماده آتش زانیست.

۴- توزیع مواد افزودنی بتن باید به صورت دقیق انجام پذیرد.

#### مشخصات فیزیکی و شیمیایی

بنیان شیمیایی: پلی کربوکسیلات  
حالت فیزیکی: مایع  
وزن مخصوص:  $1/0.2 \pm 0.05 \text{ g/cm}^3$   
یون کلر: ندارد (کمتر از استاندارد ISIRI 2930)

#### ملاحظات

مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه  
شرایط نگهداری: ظرف در بسته، دور از یخنдан و تابش  
مستقیم نور خورشید  
بهترین دمای نگهداری: +۱۰ تا +۳۰ درجه سانتیگراد  
نوع بسته بندی: گالن ۲۰ کیلوگرمی - بشکه ۱۰۰۰ کیلوگرمی